

ПРИКАЗ

Об утверждении инструкции по охране труда ИОТ 115 - 2021

от 28.03.2022

дата приказа

ОД-17.116

№ приказа

В соответствии со статьей 211.2 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст.3; 2021, № 27, ст.5139) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст.3528; 2021, № 42, ст.7120),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию по охране труда при работе с газонокосилкой ИОТ 115-2021, разработанную в марте 2022г..
2. Ввести в действие с 01.04.2022 г..
3. Королевой Е. Н. выставить данную информацию на официальный сайт МБОУ Школы-интерната г. Моздока.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель:

Директор

должность

Гречаная И. В.

ФИО (расшифровка подписи)

подпись



Ответственный(ая):

Королева Е. Н.

ФИО (расшифровка подписи)

подпись

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
МБОУ Школы-интерната г. Моздока
/ И. В. Соколова /
протокол № 6 от « 18 » 03 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБОУ Школы-интерната г. Моздока
/ И. В. Гречаная /
Приказ № 115-16 от « 18 » 03 2022 г.

Инструкция по охране труда при работе с газонокосилкой ИОТ 115-2021

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с газонокосилкой имеют допуск лица не младше 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда, обучение и стажировку на рабочем месте. К работе с электрической газонокосилкой допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончанию работы работника, выполняющего работу с газонокосилкой, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях.

1.3. Во время осуществления работы с газонокосилкой сотрудник организации обязан:

1.3.1. Выполнять только тот вид работ, которые определены рабочей инструкцией.

1.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации.

1.3.3. Правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.3.4. Строго соблюдать все требования охраны труда на территории организации.

1.3.5. Следует срочно оповещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой возникшей ситуации, которая может угрожать жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.3.6. Работнику необходимо уметь экстренно оказывать первую неотложную медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током и при любых других травмах и острых заболеваниях.

1.3.7. Необходимо уметь правильно использовать первичные средства пожаротушения.

1.4. В процессе выполнения работ с газонокосилкой возможно воздействие на сотрудника следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;
- высокое напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- повышенный уровень шума и вибрации при работе с газонокосилкой;
- повышенная или пониженная температура воздуха при работе;
- высокая влажность и чрезмерна загазованность воздуха рабочей зоны;
- острые кромки рабочих инструментов и оборудования;
- появление на территории взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых веществ;
- вредные вещества (оксид и диоксид углерода);
- отлетающие кусочки грунта, веток при работе газонокосилки;
- чрезмерные физические перегрузки при работе.

1.5. Для исключения действия опасных и вредных факторов работник должен соблюдать меры личной гигиены и применять при работе средства индивидуальной защиты.

1.6. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

1.7. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических

или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или на территории.

1.8. В случае получения травмы или недомогания следует немедленно остановить выполнение работы, доложить об этом своему непосредственному руководителю и обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение.

1.9. Работник должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара, иной ЧС и эвакуации, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае, а также место расположения аптечки первой помощи.

1.10. Работник, который допустил невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда при работе с газонокосилкой, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством РФ и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний установленных норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы с газонокосилкой

2.1. Необходимо надеть на себя спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Одежда должна полностью закрывать все части тела работника, его руки и ноги. Категорически запрещается работать с газонокосилкой без обуви, а также в легкой и открытой обуви, включая сандалии, легкие тапочки и др.

2.2. Следует проверить и убедиться в исправности газонокосилки, инструмента, приспособлений и средств защиты.

2.3. Обо всех недостатках и неисправностях газонокосилки, приспособлений и средств защиты, выявленных при осмотре, следует доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

2.4. Перед началом работы необходимо провести визуальный осмотр газонокосилки:

2.4.1. Необходимо проверить надежность крепления и правильность заточки ножа.

2.4.2. Проверить исправное состояние и надежность крепления защитного кожуха.

2.4.3. Следует произвести осмотр системы питания двигателя газонокосилки:

- горловина бензобака должна быть закрыта пробкой, бак должен быть надежно прикреплен к корпусу газонокосилки, ручка крана должна надежно фиксироваться в двух положениях, имеющих чёткие надписи "Открыто - Закрыто";
- места соединения крана с бензобаком и отходящим патрубком, а также сальник ручки крана не должны пропускать топливо;
- ручка управления дросселем должна перемещаться плавно, без заедания и ощутимого люфта;
- всасывающая трубка карбюратора должна быть оборудована воздушным фильтром;
- эксплуатация двигателя газонокосилки без воздухофильтра, предусмотренного заводом-изготовителем, категорически запрещена;
- приемная труба глушителя и сам глушитель газонокосилки не должны иметь трещин, разрывов металла и сквозной коррозии;
- выхлоп отработанных газов должен быть направлен таким образом, чтобы выходящая струя при работе двигателя не обдувала руки сотрудника и не загрязняла зоны его дыхания.

2.4.4. Следует провести осмотр системы зажигания газонокосилки:

- в системе зажигания газонокосилки подлежат ежедневному осмотру провод высокого напряжения, его наконечник и кнопка остановки двигателя;
- провод высокого напряжения должен быть одним концом плотно закреплен в изолирующей втулке магнето, а другой его конец должен быть армирован специальным наконечником, содержащим сопротивление для подавления радиопомех;

- пробный запуск газонокосилки должен быть осуществлен в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2.5. Во время работы двигателя газонокосилки не должно быть посторонних шумов и стуков; двигатель должен менять число оборотов в соответствии с положением ручки "газа" и при этом не давать вспышек в карбюратор или глушитель.

2.6. Для питания электрических газонокосилок следует вдоль газонов, на которых будут выполняться работы по скосу травы, установить штепсельные разъемы. Штепсельный разъем должен иметь заземляющий контакт, обеспечивающий опережающее подключение заземления к корпусу газонокосилки относительно подачи питающего напряжения и более позднее его отключение при выключении.

2.7. Количество и места расположения штепсельных разъемов необходимо определять исходя из того, что длина кабеля, соединяющего электрическую газонокосилку со штепсельным разъемом, не должна превышать 150 м, для чего должен быть предусмотрен кабельный барабан с емкостью.

2.8. Для подключения штепсельных разъемов должна быть проложена специальная линия, которая должна получать электропитание от отдельного автомата. После завершения работ с использованием газонокосилки, линия должна быть обесточена путем отключения автомата. Место установки автомата должно быть выбрано таким образом, чтобы исключалась возможность его включения посторонними людьми.

2.9. Тип электрических проводов и их сечение должны быть выбраны согласно ПУЭ с учетом способа прокладки питающего напряжения. Сечение жил электропроводов не должно быть менее 2,5 кв. мм.

2.10. Электрический кабель, соединяющий газонокосилку с питающей линией, не должен иметь механических повреждений наружной оболочки.

2.11. В местах ввода должна быть полностью устранина возможность истирания и повреждения оболочки электрического кабеля. Токоведущие части должны быть недоступны для случайного прикосновения.

2.12. Технологические процессы кошения газонов должны осуществляться в соответствии с правилами технической эксплуатации используемых газонокосилок, с соблюдением требований, обеспечивающих защиту сотрудников от воздействия вредных и опасных факторов.

2.13. Перед началом выполнения работ работник общеобразовательной организации, обслуживающий газонокосилку, должен быть предварительно проинструктирован о специфических особенностях кошения конкретного газона.

2.14. Непосредственно перед началом кошения травы необходимо провести внешний осмотр скашиваемого участка и удалить все находящиеся на нем посторонние предметы (камни, стекла, ветки), которые могут попасть в зону ножа и быть отброшены в сторону с огромной скоростью. Отбрасываемые посторонние предметы могут стать причиной серьезнейших травм работающего и окружающих.

2.15. Перед началом работы необходимо спланировать ход работы газонокосилки, чтобы избежать пересечения проезжих дорог, тротуаров, где могут находиться посторонние лица. Также необходимо избегать соприкосновения газонокосилки со стенами домов, изгородями, которые могут стать причиной резкой отдачи в сторону работника при их касании.

2.16. При работе с газонокосилкой, обслуживании и проведении регулировок необходимо всегда надевать защитную маску или специальные очки для защиты органов зрения. Отбрасываемые предметы в процессе работы могут срикошетить и привести к серьезным травмам глаз.

2.17. Категорически запрещается эксплуатировать газонокосилку без установленных и исправных защитных экранов, кожухов, крышек, травоуборника, рукоятки блокировки ножей, а также других защитных приспособлений. Запрещается эксплуатировать газонокосилку с поврежденными устройствами обеспечения безопасной работы. Глушитель и поверхность двигателя нагреваются до высоких температур в процессе работы. Во избежание получения ожогов, запрещается прикасаться к ним.

- 2.18. Проверить наличие аптечки первой помощи и ее укомплектованность, взять ее с собой на участок выполнения работ.
- 2.19. Нахождение посторонних лиц на участке кошения строго запрещено.
- 2.20. Приступить к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.
- 2.21. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может устранить, работник должен сообщить специалисту по охране труда (лицу, ответственному за охрану труда в организации) для принятия мер по их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы с газонокосилкой

- 3.1. Начинать кошение газона необходимо таким образом, чтобы исключить возможность засорения проезжей части, пешеходных дорожек и других территорий организации скошеною травой. Для этого первые 1-2 прохода следует выполнять в таком направлении, чтобы выброс скошеною травы происходил внутрь газона.
- 3.2. Для въезда газонокосилки на газон через бордюр необходимо использовать специально изготовленные с учетом местных условий настилы.
- 3.3. Во время перемещения газонокосилки с одного участка территории школы на другой следует отключать режущий аппарат газонокосилки и устанавливать его в транспортное положение.
- 3.4. Нож режущего аппарата газонокосилки необходимо очищать от травы с помощью специальных щеток. Очищать детали режущего аппарата газонокосилки руками категорически запрещено.
- 3.5. Не допускается применять газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, для скашивания газонов на высоту менее 2 см.
- 3.6. Не разрешается применять газонокосилку для кошения травы, высота которой более 20 см.
- 3.7. Категорически запрещено курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки.
- 3.8. Если в процессе кошения травы будут обнаружены какие-либо отклонения от нормальной работы (посторонние стуки, повышенная вибрация и т.д.), то двигатель газонокосилки должен быть немедленно остановлен.
- 3.9. Стого запрещено выполнять ремонтные и регулировочные (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе газонокосилки.
- 3.10. В случае случайного повреждения кабеля электрической газонокосилки необходимо срочно прекратить выполнение работы и обесточить газонокосилку путем отключения штепсельного разъема.

3.11. В процессе выполнения работ с электрической газонокосилкой строго запрещено:

- натягивать и перегибать электрический кабель;
- передавать газонокосилку посторонним лицам;
- осуществлять работы вблизи от людей и животных;
- выполнять работы во время дождя;
- оставлять газонокосилку без присмотра;
- чистить и обслуживать газонокосилку без отключения ее от электрической сети.

- 3.12. Работнику следует внимательно следить за тем, чтобы электрический шнур не попал под ножи газонокосилки.
- 3.13. Во время проведения работ с использованием газонокосилки соблюдать инструкцию по пожарной безопасности на территории общеобразовательной организации.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. В случае возникновения аварий и ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям при использовании газонокосилки, следует:
 - 4.1.1. Незамедлительно остановить выполнение работы и оповестить об этом руководителя работ.

4.1.2. Под руководством руководителя работ экстренно принять все возможные меры, направленные на устранение причин аварий или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям.

4.1.3. При перегреве двигателя газонокосилки следует остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой строго запрещено.

4.1.4. При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, появления запаха гари или дыма необходимо немедленно отключить газонокосилку.

4.2. В случае возникновения пожара, задымления необходимо:

4.2.1. Оперативно доложить об этом по телефону «101» в пожарную охрану, проинформировать всех сотрудников общеобразовательной организации и оповестить о случившемся своего непосредственного руководителя.

4.2.2. Обесточить электропитание газонокосилки.

4.2.3. Приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.3. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность директора школы (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в медицинский пункт. При получении травмы иным работником необходимо оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о произшествии директору общеобразовательной организации. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

4.4. Работник обязан известить непосредственно директора общеобразовательной организации (при отсутствии — иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников школы, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции.

4.5. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работ с газонокосилкой

5.1. Необходимо привести в надлежащий порядок рабочую территорию, газонокосилку, инструменты и приспособления, обесточить электрическую газонокосилку, осуществить ее очистку от травы и грязи.

5.2. Доставить газонокосилку, рабочий инструмент и приспособления к основному месту работы.

5.3. По прибытии к основному месту работы, снять и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку (химчистку) или ремонт.

5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию моющими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.

5.5. Доложить непосредственному руководителю обо всех недостатках, обнаруженных во время работы с газонокосилкой и принятых мерах по их устранению.

Инструкцию разработал (а): Зав. хозяйством Н. Н. Миделашвили /
(подпись)

«28 » 03 20 2021 г.

